


# ZXCM111-36-AL

## 高精度双远心镜头



### 镜头特点

- 极致的双远心设计，拥有卓越的成像品质
- FOV 从 26mm 到 300mm，满足对不同市场的需求
- 支持从 1/2.5"~1.1" 各种规格 C 接口工业相机
- 大光圈、高远心度、超低畸变，超大景深，满足高端系统要求

### 配套光源

36-xW-y  
平行（远心）光源  
光束直径 36mm



### 机械参数

|           |       |
|-----------|-------|
| 相机接口      | C     |
| 镜头总长 (mm) | 167.7 |
| 净重 (kg)   | 0.6   |

### 光学参数

|                  |            |
|------------------|------------|
| 物方视场 FOV(Φmm)    | 36         |
| 放大倍率 β(x)        | 0.511      |
| 物方工作距 WD(mm)     | 110±2      |
| 支持 CCD 尺寸 (Φmm)  | 18.4(1.1") |
| 像方最佳 F/#         | 8.7        |
| 像方 MTF30 (lp/mm) | >85        |
| 物方景深 DoF(mm)     | ±3.0@F20   |
| 像方畸变 (% max)     | <0.1       |
| 物方远心度 (° max)    | <0.1       |
| 物像距 l/O(mm)      | 295±2      |

### 视野范围 (mm x mm)

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1" IMX183 (13.13x8.76)    | 25.7x17.1 |
| 1.1" IMX253 (14.19x10.38) | 27.8x20.3 |