


高精度双远心镜头



- 大靶面系列专为大靶面、高像素成像系统设计
- FOV 从 26mm 到 300mm，满足对不同视场的需求
- 支持从 4/3"~59mm 各种规格 M/F 接口工业相机
- 多种组合，并可实现双倍率，内置同轴光等功能
- 大光圈、高远心度、超低畸变，超大景深，满足高端系统要求

120H-xW-y
平行 (远心) 光源
光束直径 120mm



光学参数

物方视场 FOV(Φ mm)	120
放大倍率 $\beta(x)$	0.197
物方工作距 WD(mm)	273 $\pm$ 5
支持 CCD 尺寸 (Φ mm)	23.6(4/3")
像方最佳 F/#	4.6
像方 MTF30 (lp/mm)	>182
物方景深 DoF(mm)	$\pm 16.5@F16$
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 ($^{\circ}$ max)	<0.1
物像距 I/O(mm)	617 $\pm$ 5

机械参数

相机接口	M58
镜头总长 (mm)	331.9
净重 (kg)	4.7

视野范围 (mm x mm)

4/3" 基恩士 21M (17.86x14.32)	90.7x72.7
4/3" PYTHON 12K (18.43x13.82)	93.6x70.2
4/3" CMV8000 (18.48x13.73)	93.8x69.7